5. LEASE

NOO-C-14-20-7477

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR GEOLOGICAL SURVEY

GEOLOGICAL SURVEY	6. IF INDIAN, ALLOTTEE OR TRIBE NAME
	NAVAJO SEES OLAVAN
SUNDRY NOTICES AND REPORTS ON WELLS	7. UNIT AGREEMENT NAME:
Do not use this form for proposals to drill or to deepen or plug back to a different	1
eservoir. Use Form 9-331-C for such proposals.)	8. FARM OR LEASE NAME # \$4 5
1. oil gas X other	DOME NAVAJO 13-26-13
well well other	9. WELL NO. 출근원류 를 통법류
2. NAME OF OPERATOR	2 <u> </u>
DOME PETROLEUM CORPORATION	10. FIELD OR WILDCAT NAME
3. ADDRESS OF OPERATOR 501 Airport Drive	WAW FRUITLAND-PICTURED CLIFF
Suite 107, Farmington, NM 87401	11. SEC., T., R., M., OR BLK. AND SURVEY OR
4. LOCATION OF WELL (REPORT LOCATION CLEARLY. See space 17	AREA GEORGE
below.) AT SURFACE: 1520' FNL, 1850' FEL	SEC. 13, T26N, R13W
AT TOP PROD. INTERVAL:	12. COUNTY OR PARISH 13. STATE
AT TOTAL DEPTH:	SAN JUAN OF THE MEXICO
.6. CHECK APPROPRIATE BOX TO INDICATE NATURE OF NOTICE,	14. AFT NO. 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
REPORT, OR OTHER DATA	15. ELEVATIONS (SHOW DF, KDB, AND WD)
	6013 GR
REQUEST FOR APPROVAL TO: SUBSEQUENT REPORT OF:	0075 GK
TEST WATER SHUT-OFF	
RACTURE TREAT	
SHOOT OR ACIDIZE	(NOTE: Report results of multiple completion or zone
PULL OR ALTER CASING	change on Form 9-330.)
MULTIPLE COMPLETE	그 그는 그는 그는 일을 생길 수 없는 회장 때에 가운
CHANGE ZONES	그 그 그 그 그 그 무속성하는 것 수 됐다.
ABANDON* LI (other) RUN PRODUCTION CASING	그 그 그는 본 이 회회를 하는 학교 실험실을 하고
 DESCRIBE PROPOSED OR COMPLETED OPERATIONS (Clearly stating including estimated date of starting any proposed work. If well is described. 	te all pertinent details, and give pertinent dates,
measured and true vertical depths for all markers and zones pertined	nt to this work.)*
	그는 그는 그 의원 출출하다는 한 일 회원이다.
Ran 42 jts. (1281') 2 7/8", 6.5#, J-55, EUE casing. Casing landed at 32811 GL.	
Cemented with 125 sacks 65/35 Pozmix with 6% gel, 1/4# Floseal/sk, and 10# Gilsonite/sk. Followed with 50 sacks class "B" cement with 2% CaCl, 1/4# =	
Floseal/sk and 10# Gilsonite/sk. Plug down at	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
Circulated cement.	2.13 PM, 12/10/73.
Circulated Coment.	
	그 그 그 그 그 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
	医多异丙基甲基异甲基异丙基异丙基
	사이트 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다 보다.
Subsurface Safety Valve: Manu. and Type	Ft.
18. I hereby certify that the foregoing is true and correct	그래요하다 집을 찾아왔습니다.
SIGNED THE THE PRODE PRODER	OPEMANATE December 26 1979
H. D. HOLLTNGSWORTH	
(This space for Federal or State of	ffice use) THE PART TO THE PAR
APPROVED BY TITLE	DATE
CONDITIONS OF APPROVAL, IF ANY:	
NMOCC	
THE PART OF THE PA	- ÷ - 200€

*See Instructions on Reverse Side

