UNITED STATES

DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF LAND MANAGEMENT

1. Type of Well 6. GAS	NM:	ase Numb SF078197 Indian,	All	. or
GAS TO THE TOTAL TO A TABLE TO THE TABLE TO		it Agree		Name
2. Name of Operator BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY MAR	· •			
		ll Name e Federa		
		I Well N -045-307		
930'FSL, 1825'FEL, Sec.8, T-29-N, R-10-W, NMPM	Bl	eld and anco MV/	/Basi	n DK
11		unty and n Juan (
X Subsequent Report Plugging Back Non-Routine Casing Repair Water Shut Altering Casing Conversion X Other - casing, & cement	off	_		
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6904 4452'. Cmtd 1st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D205 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoamer Circ 60 bbls cmt to surface. ND BOP. NU WH. RD.	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	ersa d lo mtd ite, 't.).	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6906 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoant	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	ersa d lo mtd ite, 't.).	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6906 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoant	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	ersa d lo mtd ite, 't.).	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6906 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoant	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	ersa d lo mtd ite, 't.).	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6906 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoant	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	d location of the control of the con	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6904 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoam Circ 60 bbls cmt to surface. ND BOP. NU WH. RD. 1	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17	15% disp 25% flui rface. C s gilson 80 cu. F	d location of the control of the con	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 690 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D2: 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoam Circ 60 bbls cmt to surface. ND BOP. NU WH. RD. 1	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17: Rig re	15% disp 25% flui rface. Os gilson 80 cu. F eleased.	oersa d lo mtd ite, t.).	ss, 2 nd
2/20/02 Drill to TD @ 6906'. Circ hole clean. TOOH. 2/22/02 TIH w/165 jts 4-1/2" 10.5# J-55 ST&C csg, set @ 6904 4452'. Cmtd 1 st stage w/470 sxs 50/50 Class G poz 0.1% retarder, 0.1% antifoamer, 5% gel, 0.25% D25 5 pps gilsonite (677 cu. Ft.). Circ 12 bbls cmt stage w/690 sxs 50/50 TXI w/0.5 pps celloflake, 2% calcium chloride, 2.5% extender, 0.2% antifoam Circ 60 bbls cmt to surface. ND BOP. NU WH. RD. 1	w/0. 9, 0.2 to su: 10 pp: m (17: Rig re	15% disp 25% flui rface. Os gilson 80 cu. F eleased.	oersad lo mtd lite, t.).	RECORD